

L p.	Podstawa	Opis	jm
1*		robocizna 0.075r-g/m *	r-g
2*		-- M -- przewody UTP 5+ 6x2x0,8 1.04m/m *	m
3*		materiały pomocnicze 2.5% *	%
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe			
15 d.1	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie obmiar = 30szt.	szt.
1*		-- R -- robocizna 0.26r-g/szt. *	r-g
2*		-- M -- Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 1.02szt/szt. *	szt
3*		materiały pomocnicze 4% *	%
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe			
16 d.1	KNR-W 4-03 0401-02	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 3 odgałę- zienia obmiar = 30szt.	szt.
1*		-- R -- robocizna 0.875r-g/szt. *	r-g
2*		-- M -- Odgałęźnik 4-torowy n/t bryzg. 2,5mm ² 1.02szt/szt. *	szt
3*		listwy zaciskowe 1.02szt/szt.	szt
4*		materiały pomocnicze 4% *	%
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe			
17 d.1	KNR-W 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszce obmiar = 7szt.	szt.
1*		-- R -- robocizna 0.498r-g/szt. *	r-g
2*		-- M -- Łącznik szcz. świecz. n/t-w/t st.pods.IP-3 1.02szt/szt. *	szt
3*		materiały pomocnicze 4% *	%
Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe			
18 d.1	KNR-W 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natyn- kowego na cegle obmiar = 5szt.	szt.