

L p.	Podstawa	Opis	jm
1 Remont instalacji el. komp. i tel. PIWNICA ŻDK Żary ul Wrocławskie			
1 d.1	KNR-W 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla WLZ o śr.do 47 mm w cegle obmiar = 4m	m
1*		- R - robocizna 0.11r-g/m *	r-g
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kn(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe	
2 d.1	KNR-W 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie obmiar = 200m	m
1*		- R - robocizna 0.121r-g/m *	r-g
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe	
3 d.1	KNR-W 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm obmiar = 1otw.	otw.
1*		- R - robocizna 1.2r-g/otw. *	r-g
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe	
4 d.1	KNR-W 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm obmiar = 20otw.	otw.
1*		- R - robocizna 0.394r-g/otw. *	r-g
		Koszty pośrednie od (R, S) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe	
5 d.1	KNR-W 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm obmiar = 30przepust.	prze pust
1*		- R - robocizna 0.103r-g/przepust. *	r-g
2*		- M - Rura instalacyjna gładka RB 25 mm 1m/przepust. *	m
3*		materiały pomocnicze 4% *	%
		Koszty pośrednie od (R, S) % Koszty zakupu od (Mbezp) % Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) % Razem z narzutami: % Ceny jednostkowe	
6 d.1	KNR-W 4-03 0203-06	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył powyżej 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd WLz YKY 5x6mm obmiar = 5m	m
1*		- R - robocizna 0.13r-g/m *	r-g