

| L p.  | Podstawa              | Opis   | jm   |
|---|-----------------------|--|------|
| 26<br>d.1   | KNR-W 4-03<br>0606-05 | Wymiana opraw świetłówkowych 2x36 W Pacific TCW<br>IP 66 pomieszczenia gospodarcze<br>obmiar = 17kpl.  | kpl. |
| 1*  |                       | -- R --<br>robocizna<br>1.22r-g/kpl. *   | r-g  |
| 2*  |                       | -- M --<br>oprawy świetłówkowe 2x36W IP 66 Pacific TCW<br>1szt/kpl. *  | szt  |
| 3*  |                       | Świetlówka LF 36W<br>2.08szt/kpl. *  | szt  |
| 4*  |                       | Zapłonnik do świetlówek 4-65 W<br>2szt/kpl. *  | szt  |
| 5*  |                       | materiały pomocnicze<br>4% *   | %    |
| Koszty pośrednie od (R, S) %<br>Koszty zakupu od (Mbezp) %<br>Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) %<br>Razem z narzutami: %<br>Ceny jednostkowe |                       |  |      |
| 27<br>d.1   | KNR-W 4-03<br>0606-05 | Wymiana opraw świetłówkowych 2x36W IP 66 z modulem awaryjnym klatka schodowa holl<br>oprawy Pacific TCW 2x36W<br>obmiar = 2kpl.  | kpl. |
| 1*  |                       | -- R --<br>robocizna<br>1.22r-g/kpl. *   | r-g  |
| 2*  |                       | -- M --<br>oprawy Pacific TCW 2x36W z modulem awaryjnym IP6<br>1szt/kpl. *   | szt  |
| 3*  |                       | Świetlówka LF 36W<br>2.08szt/kpl. *  | szt  |
| 4*  |                       | Zapłonnik do świetlówek 4-65 W<br>2szt/kpl. *  | szt  |
| 5*  |                       | materiały pomocnicze<br>4% *   | %    |
| Koszty pośrednie od (R, S) %<br>Koszty zakupu od (Mbezp) %<br>Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) %<br>Razem z narzutami: %<br>Ceny jednostkowe |                       |  |      |
| 28<br>d.1   | KNR-W 5-08<br>0511-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych oprawy awaryjne z piktogramem<br>obmiar = 3kpl.   | kpl. |
| 1*  |                       | -- R --<br>robocizna<br>0.51r-g/kpl. *   | r-g  |
| 2*  |                       | -- M --<br>Oprawa piktogramowa, awaryjna 1x8W, IP-40<br>1szt/kpl. *  | szt  |
| 3*  |                       | materiały pomocnicze<br>2.5% *   | %    |
| Koszty pośrednie od (R, S) %<br>Koszty zakupu od (Mbezp) %<br>Zysk od (R+Kp(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)) %<br>Razem z narzutami: %<br>Ceny jednostkowe |                       |  |      |
| 29<br>d.1   | KNR-W 5-08<br>0505-06 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wyk. przewodem kabelkowym z gwintem E27-przykręcanych końcowych<br>Oporawa zawieszona nad wyjściem na zewnątrz<br>obmiar = 1kpl. | kpl. |
|   |                       | -- R --  |      |